

ORAMASK

811 Šablon folija

Opis

Bela specijalna PVC folija mat površine.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m², koji obezbeđuje lako skidanje folije. Silikonski papir je svetlo plave boje kako bi se napravio jači kontrast u odnosu na natpis.

Lepak

Polyacrylate, lako odstranjiv.

Primena

Namenjena za šablonske aplikacije, naročito za farbarske i sprej (airbrush) tehnike, npr. za natpise na vozilima, šablonsko farbanje, promotivne natpise, kao i za sajamsku grafiku zbog lakog skidanja. Zbog svoje relativno velike krutosti, ova šablonska folija je naročito pogodna za farbanje i prskanje sprejom na glatkim površinama.

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka)	80 mikrona
Dimenzionalna stabilnost	nalepljena na čelik, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,4 mm max.
Adheziona sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	6 N/25 mm
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 19 MPa
poprečno	min. 19 MPa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 130 %
poprečno	min. 150 %
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje	+10°C bis +25°C

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broj mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.

Proleterske solidarnosti 19

Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194

31 30 195, 311 45 65

065 / 3114565

063 / 390800

email: office@difol.co.yu

web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH

Am Bi top 2 - D 16515 Oranienburg

Telefon: +49 (0) 33 01/864 0

Telefax: +49 (0) 33 01/864 100

E-Mail: verkauf@orafol.de

Internet: <http://www.orafol.de>